

Vedligeholdelse af anodiseret aluminium

Rengøring:

Inden døre:

Aluminiumsprodukter, der er placeret inden dørre, kræver- under normale omstændigheder- kun aftørring med en blød klud med jævne mellemrum.

Uden døre:

Rengøring og vedligeholdelse af udvendige aluminiumsprodukter afhænger meget af påvirkninger fra det omkringliggende miljø, samt hvor meget der lægges vægt på det dekorative udseende og den beskyttende funktion.

Anvend aldrig:

Sodaopløsninger, fluorider, klorider, slufater, alkalier, syrer, slibematerialer, smergellærred, metalklude, ståluld, stålborster etc. Sæbeopløsninger må ikke anvendes på grund af den høje alkaliet.

Lettere tilsmudsning:

Rent vand og vaskeskinf. Aftør med blød og tør klud.

Mere tilsmudsning:

Neutralt, syntetisk, flydende rengøringsmiddel, som påføres med klud, svamp, vaskeskind eller en blød børste. Skyl derefter rent vand og aftør med blød og tør klud.

Højtryksrensere kan anvendes. Højtryksrensere arbejdes med, så det naturlige afløb fra facaden anvendes. Der må ikke komme vand ind bag facaden, så brug af højtryksrensere er derfor afhængig af konstruktionen.

Meget tilsmudset:

Milde metalpudsemidler egnet til aluminium.

Rengøringsmidlet skal ligge i det neutrale område mellem PH5-8.